

BSD 03

BOYA SÖKÜCÜ HARD (DMF)

ÜRÜN TANIMI

Endüstri ve boya sektörü başta olmak üzere mimaride kullanılabilen, yüksek performanslı, boya ve kaplamaları çok hızlı ve etkin bir şekilde sökebilen,profosyenel, solvent bazlı güçlü bir boya sökücüdür. Birden çok vernik katmanını, yağ bazlı kaplamaları, su bazlı kaplamaları, akrilikleri üretanları, epoksilerin çoğunu, bazı inorganik çinko ve elastomerik kaplamaları etkili bir şekilde söker. 20 saniye sonra etkisini göstermeye başlar.

UYGULAMA ALANLARI

Boya makine ve ekipmanların temizliğinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüş	Berrak
Yoğunluk	1,01±2gr/ml
Katı Madde(%)	0 (Hacimce)

PAKETLEME VE SAKLAMA KOŞULLARI

Toplam	1,0KG	5 KG	20 KG
--------	-------	------	-------

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C- 25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 18 ay boyunca saklanabilir. Ürün kapakları kapalı olarak doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

BSD 03

BOYA SÖKÜCÜ HARD (DMF)

SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ :

Kürleşmemiş malzeme tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemeli; temas ettiği takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Kürleşmemiş malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Ürünün GBF bilgilerini kontrol ediniz

ÜRETİCİ NOTU:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (06/2021).

Rev No/Date:001.14062021



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 02163658779
Faks:02163658778
www.duayen.com.tr

