

DUAYEN B-Smart

Duayen Boya Sökücü Pasta



YAPI KİMYA VE MAKİNE
SAN VE TİC A.Ş.

ÜRÜN TANIMI

Duayen B-Smart Metilen Klorit içermeyen çevreye zarar vermemesi için özel olarak tasarlanmış, pH nötr ve kullanıcı için güvenli, çevreye duyarlı bir su bazlı boya sökücü pastadır.

UYGULAMA ALANLARI

Tüm iç ve dış yüzeylerde, yağ bazlı, lateks, akrilik, vernikler ve Poliüretan boya ve kaplamaları etkin bir şekilde sökülmesinde kullanılır. Duayen B-Smart, ahşap, tuğla, metal, beton, taş, alçıpan, EIFS, kontraplak, ve cam elyafı dahil olmak üzere çoğu yüzeyde kullanım için güvenlidir.

Sınırlamalar: Bazı epoksilerin, kurşun bazlı boya ve astarların yanı sıra bazı yüksek performanslı kaplamaların çıkarılması için uygun olmayabilir. Duayen B-Smart, bazı cam, pleksiglass, plastik, vinil veya kauçuklara zarar verebilir veya rengini değiştirebilir.

Tüm yüzeye uygulamadan önce daima küçük bir test alanında test yapın.

ÖZELLİKLERİ

- ◆ Metilen Klorit içermez
- ◆ Nerdeyse kokusuzdur
- ◆ Su bazlıdır, yanıcı değildir.
- ◆ %0, VOC ihtiva eder
- ◆ Kanserojen Değildir
- ◆ Kostik içermez
- ◆ Sürülebilir oluşu sayesinde, kolayca akıp gitmez.
- ◆ Nötrleştirici gerektirmez, Nötür pH dır
- ◆ Pasta şeklinde olduğu için fırça, rulo veya geleneksel airless püskürtücü ile kolayca uygulanır.

UYGULAMA

Hazırlık: Projenize başlamadan önce yüzeyin temiz, kuru ve donuk olduğundan emin olun.

Yakın çevrede Önce tüm bitki örtüsünü ıslatın. Bitki örtüsü ve boyası sökülmecek diğer yüzeyler gibi tüm alanları koruyun ve branda ile örtün.

Sonrasında bitki örtüsü üzerinde örtüyü kaldırmayı unutmayın, aksi takdirde bitkiler güneşin etkisi ile ölebilir.

Ön Sıyırma : Tüm gevşek veya katmanları açıkta boya kısımlarını önce kesici aletler yardımı ile soyun.

Püskürtme ile uygulanacak ise, aşırı püskürtmenin hareket edebileceği bitişik yüzeyler de dahil olmak üzere boyası sökülmesine gerek olmayan tüm alanları, bitki örtülerini ve yüzeyleri koruyun ve örtün. Solvente dayanıklı polietilen branda etkili bir bariyer olarak kullanılabilir. Yakın çevresindeki tüm bitki

Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y

Y.Dudullu Ümraniye İstanbul

Tel: 02163658779

Faks:02163658778

www.duayen.com.tr





YAPI KİMYA VE MAKİNE
SAN VE TİC A.Ş.

DUAYEN B-Smart

Duayen Boya Sökücü Pasta

örtüsünü ıslatın ve üzerini koruyucu şilte ile kapatın. 10°C-32°C arasında kullanın , 6 – 7 mm pasta kalınlığı ideal kalınlıktır.

Bu ürün, sürüldükten sonra üzerine lamine kağıt kullanılmadan ıslak ve etkili kalacak şekilde formüle edilmiştir, ancak bekleme süresini uzatmak boya sökme verimini arttırmak için laminasyon kağıdı kullanılabilir.

Laminasyon Kağıdı ile kapama: İnce pelür kağıdı, yağlı kağıt gibi laminasyon kağıdı veya streç film ile üzerini kapatmanız 3-24 saat arası boya sökme işini tamamlamanıza yardımcı olur. Sökücü üzerine konulan lamine Kağıt buharlaşmayı azaltmada etkili bir yöntemdir.

Düzensiz yüzeylere uygularken, pastayı karmaşık bölgelere uygulama için naylon fırça kullanın. Tüm hava ceplerini yumuşatmaya dikkat ederken, tüm pastalanmış yüzeyi Lamine Kağıt ile kapatın. Ürün gerekirse 6 ila 24 saat arasında kalabilir. 1 kg Duayen B-Smart yaklaşık 1 m² alanda etkilidir. *Boyanın inatçılığı, yüzeyin tipi ve gözenekliliği tüketim miktarını arttırabilir.* Boyası Sökülen yüzey daha sonra temiz su ile yıkanır ve bir kez iyice kurutulur

Ürün yüzeye kurursa veya sertleşirse üzerine ince bir tabaka Duayen B-Smart uygulayın. Sertleşmiş alanı 30 dakika ile 1 saat arasında bekletip çıkarın. Duayen B-Smart'ı 24 saatten fazla yüzeye bırakmayın ve kontrolleri yapmadan tekrar uygulamayın.

Her yüzey ve boya kendine has davranış sergiler boya söküm işleminine kontrol etmeden asla geçmeyiniz

Sökme ve Temizleme: Boya sökücü Pastayı ve gevşemiş boyayı üzerindeki laminasyon kağıdı ile birlikte kenarından girerek mala, spatula veya başka bir boya sıyırma aleti(tercihen plastik) ile dikkatlice kaydırarak çıkarın. Tüm pasta çıkarıldıktan sonra, çatlaklara, oluklara ve çatlaklara özellikle dikkat ederek, alt tabakanın kalıntılarını temizlemek için bir naylon fırça ve temiz su kullanın. Kalan tüm kalıntıları gidermek için suyla iyice durulayın. Son durulama için düşük basınçlı yıkama önerilir. *Boya sökme sonrası daha inatçı kalıntılar için Duayen Ekibinden tavsiye alınız.*

AMBALAJ

5 ve 20 kg Plastik Ambalajlarda

SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Eğer yüksek basınç sistemli makinalar ile spreyleme kullanılıyorsa, hava uçuşan mikro yapıda kimyasal ile kirlenebilir, bu tahrişe ve alerjik semptomlara sebebiyet verebilir. Bu nedenle gerekli olan koruyucu ekipmanları uygulama esnasında kullanınız.

- ◆ Koruyucu gözlük kullanınız
- ◆ Kuruyucu eldiven kullanınız
- ◆ Koruyucu giysi kullanınız



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 02163658779
Faks:02163658778
www.duayen.com.tr





YAPI KİMYA VE MAKİNE
SAN VE TİC A.Ş.

DUAYEN B-Smart

Duayen Boya Sökücü Pasta

- ◆ Gereken yeterlilikte solunum maskesi kullanınız (ağız ve burunu kapsayacak)
- ◆ Havalandırması yetersiz alanlarda yeterli temiz hava sağlayan maske kullanınız

Kimyasallara temas halinde

Gözler : Zaman kaybetmeden bol su ile yıkayınız, gerekli hallerde doktor tavsiyesi alınız.

Deri : Hemen su ve sabun ile yıkayıp durulayınız

Duayen N-Smart Boya sökücü pasta, tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemeli; temas ettiği takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır. Malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.

ÜRETİCİ NOTU:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (01/2020).

Rev No/Date:002.14012020



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 02163658779
Faks:02163658778
www.duayen.com.tr

