

## POLİÜRETAN TİNERİ

### ÜRÜN TANIMI

Poliüretan bazlı ürünlerin akıcılığını sağlamak amacıyla kullanılan , ürüne hiçbir zarar vermeyen poliüretan tiner karışımıdır.

### UYGULAMA ALANLARI

Poliüretan boya, kaplama, yapıştırıcı ve astarlar

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|               |             |
|---------------|-------------|
| Görünüş       | Berrak      |
| Yoğunluk      | 1,0±2gr/ml  |
| Katı Madde(%) | 0 (Hacimce) |

### PAKETLEME VE SAKLAMA KOŞULLARI

|      |      |       |       |
|------|------|-------|-------|
| 1 KG | 5 KG | 10 KG | 20 KG |
|------|------|-------|-------|

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C- 25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 18 ay boyunca saklanabilir. Ürün kapakları kapalı olarak doğrudan güneş ışığından ve dondan korunmalıdır.

# POLİÜRETAN TİNERİ

## SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ :

Kürleşmemiş malzeme tahriş edici etkilerinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemeli; temas ettiği takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Kürleşmemiş malzemenin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Ürünün GBF bilgilerini kontrol ediniz

## ÜRETİCİ NOTU:

*Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Duayen Yapı Kimya ve Makine San ve Tic AŞ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (06/2021).*

Rev No/Date:001.14062021



Natoyolu, 18 Mart Cad. No:21 1Y  
Y.Dudullu Ümraniye İstanbul  
Tel: 02163658779  
Faks:02163658778  
[www.duayen.com.tr](http://www.duayen.com.tr)

