

033 BİTÜM ASTAR

Bitüm Esaslı, Kauçuk Modifiyeli Astar

ÜRÜN TANIMI:

Bitüm emülsiyon esaslı, tek bileşenli, rulo veya fırça ile uygulanabilen su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

Bütün yatay ve düşey yüzeylerde, temel, mahzen, bodrum gibi kapalı yerlerde, banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimlerde sızıntı sularının izolasyonunda kullanılır. Donatıyla birlikte kullanılır. PROTECT-A ULTRA BE-K ve ECOTEK ürünlerinin uygulamasından önce astar olarak kullanılır. PROTECT-A 033 BİTÜM ASTAR her marka bitümlü membran kullanılmasıdan önce astar olarak kullanılır. Üstün yapışma özelliği sayesinde üstüne yapışan bitümlü membranların, yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar. Sıcak bitümle parke yapıştırma uygulamalarında, şap üzerine astar olarak kullanılır.

ÖZELİKLERİ/AVANTAJLARI:

Çok ekonomiktir. Kullanıma hazırdır. Yanıcı ve zehirli madde ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir. Herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir. Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur. Su bazlı olduğundan çevre dostudur. Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.

AMBALAJ:

15 kg'lık plastik kovada.

RENK :

Kahverengi, kuruyunca siyah

TÜKETİM:

Astar olarak en fazla 1/5 su ile inceltildikten sonra tek katta 400 gr/m2 sarfiyatla uygulanır.



033 BITUMEN PRIMER

Bitumen Based, Rubber Modified Primer

PRODUCT DESCRIPTION:

Bitumen emulsion based, one component, waterproofing material that can be applied by roller or brush.

AREAS OF USE:

It is used in all horizontal and vertical surfaces, in closed places such as foundations, cellars, basements, and in wet areas such as bathrooms, kitchens and toilets, for the isolation of leachate. It is used with reinforcement.

It is used as a primer before the application of PROTECT-A ULTRA BE-K and ECOTEK products. PROTECT-A 033 BITUMEN PRIMER is used as primer before using any brand of bituminous membrane. Thanks to its superior adhesion feature, it ensures that the bituminous membranes adhering to it adhere to the surface more firmly and without gaps. It is used as a primer on screed in parqueting applications with hot bitumen.

FEATURES / ADVANTAGES:

It is very economical. It is ready to use. Since it does not contain flammable and toxic materials, it can be used safely in closed places. It can be easily applied by anyone. It creates a seamless and uninterrupted insulation layer. It is environmentally friendly as it is water based. It should be applied cold. It does not require heating and thinning.

PACKAGING: In 15 kg plastic bucket.

CONSUMPTION:

It is applied as a primer with a maximum of 1/5 water and then applied on a single coat with a consumption of 400 gr / m2.

COLOR:

Brown

