

SUPERMAX

Solvent Bazlı Bitüm Astar

ÜRÜN TANIMI:

Tek bileşenli, solvent içeren bitümlü astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

Tozuyan ve ufalanmış yüzeylerin sabitlenmesinde, Mineral esaslı yüzeylerin aşınma direncinin artırılmasında ve poliüretan kaplama yapılacak yüzeylerde yüksek aderans elde etmek amacıyla kullanılır. Ahşap, beton vb. emici yüzeylere yapıştırıcı veya kaplama uygulamasından önce uygulanarak üstüne gelecek malzemenin aderansını artırır. Poliüretan izolasyon kaplamalarının altında, özellikle çatı uygulamalarında, bitümlü yüzey astarı olarak kullanılır. Malzeme içerisinde kullanılan solventlerin, bitüm yüzeyler üzerinde olumsuz etkisi yoktur. Metal yüzeylerde kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI:

Solventli, şeffaf, hava şartlarından etkilenmez. Tuzlu su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler, alifatik solventlere, benzin ve mineral yağlara dayanıklı. Tüm mineral ve beton yüzeylere aderansla derinlemesine penetre olur. Uygulaması hızlı ve kolaydır. Betonun su emiciliğini azaltarak, yapısal olmayan kılcal çatlakları doldurur. Yüzeyde kalıcı su geçirimsizlik sağladığından iki kademeli koruma sağlar. Gaz beton ve benzeri yüzeylerde gözenekleri doldurarak geçirimsiz bir yüzey oluşturur.

AMBALAJ:

15 kg plastik kova

RENK :

Kahverengi, kuruyunca siyah



SUPERMAX

Solvent Based Bitumen Primer

PRODUCT DESCRIPTION:

It is a one-component, solvent-containing bitumen lining material.

AREAS OF USE:

It is used for fixing the dust and crumbling surfaces, increasing the abrasion resistance of mineral-based surfaces and obtaining high adherence on the surfaces to be coated with polyurethane. Wood, concrete, etc. It increases the adherence of the material to be applied on the absorbent surfaces before applying adhesive or coating. It is used as a bituminous surface primer under polyurethane insulation coatings, especially in roof applications. Solvents used in the material do not have a negative effect on bitumen surfaces. Appropriate to use on metallic surfaces.

FEATURES AND ADVANTAGES:

Solvent, not affected by weather conditions. Resistant to salt water, salt solutions, bases, diluted acids, aliphatic solvents, gasoline and mineral oils. It penetrates deeply with adherence to all mineral and concrete surfaces. It is fast and easy to apply. It reduces the water absorbency of the concrete and fills in non-structural capillary cracks. It provides two-stage protection as it provides permanent water impermeability on the surface. It creates an impermeable surface by filling the pores on the gas concrete and similar surfaces.

PACKING :

15 kg plastic bucket

COLOR :

Dark Brown