

EA 012 G 2K

Epoksi Esaslı Solventsız Şeffaf İki Bileşenli Emprenye Astar

ÜRÜN TANIMI :

PROTECT-A EA 012 G 2K, solventsiz, düşük viskoziteli, iki komponentli, şeffaf, reçine ve sertleştiriciden oluşan epoksi esaslı emprenye astarıdır. Özellikle Epoksi Mortar(Harç) yapımında ve Poliüretan/Poliüreya bazlı PROTECT-A ürünlerinin astar malzemesi olarak kullanılır. A ve B bileşenleri ölçümlü olarak ambalajlılığından kullanım alanında birbirine karıştırılarak kullanılırlar.

KULLANIM ALANLARI:

PROTECT-A EA 012 G 2K sıva, doğal taş, beton, şap gibi mineral esaslı yüzeylerde ve ahşap ve de metal yüzeylerde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ: Mükemmel kaplama, hava şartlarına mükemmel dayanım, kılcal çatıları köprüleyebilme, uygulama kolaylığı, mantar ve yosunlara dayanım, son kat malzemenin zemine mükemmel şekilde yapışmasını sağlama.

TÜKETİM:

ASTAR:

EPOKSİ HARÇ:

0,150 - 0,200 Kg/m² tek kat (yüzeyin emişine bağlı olarak değişir)

3,200 Kg/m²/2 mm.

Fırça, rulo, çelik mala ile uygulanabilir.



AMBALAJ:

18 kg .(A+B), (12kg teneke kova +6 kg teneke).

EA 012 G 2K

Epoxy Based Solventless Transparent Two Components Impregnation Primer

DESCRIPTION :

A-Protect EA 012 G is solvent free low viscosity two component, transparent impregnation primer based on epoxy base (resin) and reactor (hardener). It is used specially as a primer to bind A-PROTECT products such as polyurathane and polyurea based rigidly to the substrate. Pack A & Pack B are pre-measured quantity of Resin and Hardener and need only mixing at site.

PRODUCT USES :

A-Protect EA 012 G is used on block work, brick, rendering, stone, wood, concrete and mortar surface etc.

PRODUCT FEATURES :

Excellent Coverage

Excellent Weather Resistance

Bridges Hairline Cracking

Algae & Fungus Resistant

Easy to apply

Excellent adhesive and bonding between both top coat and substrate

CONSUMPTION

0,150-0,200Kg/m² single coat (according to the surface). Apply using a roller or brush.

PACKAGING

18 kg.(A+B pacts)(12,0kg+6,0 kg)