

AR 025 YENİ NESİL ULTRA LİKİT MEMBRAN

Akrilik Reçine Esaslı, U.V. Dayanıklı, Tam Esnek Su Yalıtım Malzemesi

ÜRÜN TANIMI:

PROTECT-A AR 025 LİKİT MEMBRAN, çeşitli yüzeylere uygulamak üzere özel olarak formüle edilmiş, akrilik polimer esası su yalıtım malzemesidir. Özel formülasyonu sayesinde, pek çok yüzey için mükemmel hava şartları direnci ve su yalıtım özelliğine sağılar. Hafif su göllenmelerine karşı yüksek dayanıma sahiptir. Özel katkılar ile güneşin U.V. ışınlarından koruma sağlar. Tebeşirlenmeye, kirlenmeye, mantar, yosun ve kük oluşuma karşı ve sararmaya dirençli olup, kılcal çatıtları köprüler.

KULLANIM ALANLARI:

Mineral esaslı çatılarda, teras ve beton yüzeylerde, çimento esaslı levha yüzeylerinde, seramik altı su yalıtım uygulamalarında.

ÖZELLİKLERİ:

- Mükemmel kaplama
- Hava şartlarına mükemmel dayanımı
- Kılcal çatıtları köprüleyebilme
- Su yalıtımı
- Hafif su göllenmelerine karşı yüksek dayanım
- UV ışınlarına dayanım
- Mantar ve yosunlara dayanım
- Uygulama kolaylığı
- Elastikiyet

TÜKETİM:

1,4 Kg/m² tek kat (yüzeyin emiciliğine bağlı olarak).
Rulo, fırça ve airless sprey ile uygulanabilir.

AMBALAJ : 20 Kg. Plastik kova

RENK: Beyaz



AR 025 NEW GENERATION ULTRA LIQUID MEMBRANE

Arcrylic Based U.V. Resistant High Strength Flexible Waterproofing Material

PRODUCT DESCRIPTION:

It is a specially formulated acrylic polymer based waterproofing material for application to a variety of surfaces. Its special formulation provides excellent weather resistance and excellent waterproofing characteristics for most roofing substrates. It protects from the sun's ultra-violet rays. It resists chalking and dirt pick-up, bridges hairline cracking, non-yellowing and is fungus, algae & mildew resistant.

PRODUCT USES:

Mineral based roofs, terraces and concrete surfaces, cement based sheets surfaces and under tile waterproofing applications.

PRODUCT FEATURES:

- Excellent Coverage , Excellent Weather Resistance
- Bridges Hairline Cracking
- Waterproofs , Resists UV Rays
- Algae & Fungus Resistant
- Easy to apply, Flexibilite

CONSUMPTION:

1,4 Kg/m² single coat (according to the surface). Brush, roller or airless spray .

PACKAGING:

20 Kg. Plastic Bucket

COLOR: White

