

CER 035 2K

Çimento Esaslı, Yarı-Elastik, Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi

ÜRÜN TANIMI:

PROTECT-A CER 035 2K, Çimento esaslı toz bileşen ve polimer emülsiyon esaslı sıvı bileşenden oluşan, son kat kaplama malzemesinden önce uygulanabilen yarı elastik su yalıtım malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Su iticidir, suya ve dona karşı dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylerde eksiksiz bir yalıtım sağlar. Üzerine her türlü kaplama malzemesi uygulanabilir. Yarı elastiktir. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Solvent içermez, çevre dostudur.

UYGULAMA ALANLARI:

Banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde, teraslarda, süs havuzu, küçük hacimli su deposu gibi ıslak hacimlerde su yalıtım malzemesi olarak kaplama malzemesinden önce uygulanır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

TÜKETİM :

2 mm film kalınlığı için önerilen sarfiyat miktarı; 3,6 kg/m²'dir.
Bu değer, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

AMBALAJ:

20 kg'lık torba
5 kg'lık plastik bidon

RENK:

Karışım Rengi : Gri



CER 035 2K

Cement Based, Semi-Elastic, Two Components Waterproofing Material

PRODUCT DESCRIPTION

It is a semi-elastic waterproofing material consisting of a cement-based powder component and a polymer emulsion-based liquid component that can be applied before the topcoat material.

PRODUCT FEATURES

It has high adhesion strength. It is water repellent, resistant to water and frost. It provides seamless insulation on the applied surfaces. All kinds of coating materials can be applied on it. It is semi-elastic. It is easy to prepare and apply.

It is solvent-free and environmentally friendly.

USAGE AREAS

In wet areas such as bathrooms, kitchens and balconies,

It is applied on the terraces before the coating material as a waterproofing material in wet areas such as ornamental pool, small volume water tank.

It is used indoors and outdoors, on horizontal and vertical surfaces.

CONSUMPTION:

Consumption amount recommended for 2 mm film thickness; It is 3,6 kg / m².

This value may vary depending on surface and environmental conditions.

PACKING :

20 kg bag
5 kg drum

COLOUR:

Mixture colour : Grey

