

CER 055 ULTRA 2K

Çimento Esaslı, U.V. Dayanımlı, Tam Elastik, Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi

ÜRÜN TANIMI:

PROTECT-A CER 055 ULTRA 2K, çimento ve polimer dispersiyon esaslı her türlü betonarme yüzey ve çimento esaslı sıvalar için dizayn edilmiş TAM esnek su yalıtım malzemesidir. Özel katkıları sayesinde güneşin U.V. ışınlarından koruma sağlar.

KULLANIM ALANLARI:

İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda, yüzme havuzları ve termal havuzlarda(üzerine seramik kaplanarak), soğuk hava depolarının duvar ve döşeme kaplamalarında, WC, banyo, mutfak gibi binanın tüm ıslak hacimlerinde, temel ve istinat duvarlarında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

Plastik kıvamlıdır, uygulama kolaylığı sağlar
Mükemmel yapışma ve tutma özelliği sayesinde yatay ve düşey uygulamalarda mükemmel sonuç verir.
Basıncılı sularda geçirimsizlik ve dayanıklılık
U.V.ışınlarına dayanım
Min. 0,2 mm çatlak örtme özelliği.
Donma ve aşınmaya dayanımlı.

RENK : Beyaz

TÜKETİM :

1,75 Kg/m²tek kat (yüzeyin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak değişim gösterir.) ,
Fırça, rulo ile uygulanabilir.

AMBALAJ :

20 Kg. Torba + 10 Kg Bidon



CER 055 ULTRA 2K

Cement Based, U.V. Resistant Two Compenants Elastic Liquid Waterproofing Material

DESCRIPTION:

It is a mineral coating with excellent elastic properties designed for concrete or cement screed surfaces. It contains special additives to provide U.V. protection

PRODUCT USES :

Inside and outside applications, Horizontal and vertical surfaces, Swimming pools and thermal pools (before ceramic coating), in damp rooms, bathrooms, shower rooms, new basements, containers, , silos, sewage plants, shafts, retaining walls, planters etc.

PRODUCT FEATURES :

Easy to apply
Excellent adhesive and bonding on both vertical and horizontal surfaces
Resistant against pressurized water
Resistant against U.V. rays
Min. 0,2 mm crack filling capacity
Resistant for freezing and adhesion

MIXTURE COLOUR White

CONSUMPTION:

1,75 Kg/m² single coat (according to the surface conditions). Apply using a roller or brush or airless sprey.

PACKAGING :

20 kg bag + 10 kg plastic drum

