

## LG 042 SPU YEŞİL ÇATI LİKİT GLASS

Yeni Nesil Yeşil Çatı Tek Bileşenli Şeffaf U.V. Dayanımlı Poliüretan Esaslı Likit Glass

### ÜRÜN TANIMI:

**PROTECT-A LG 042 SPU YEŞİL ÇATI LİKİT GLASS**, astarsız kaplama sistemidir. Poliüretan esaslı, sert ve aşınmaya dayanıklı, elastik , yüksek U.V. dayanımlı, su bazlı bir kaplama, yalıtım ve koruma malzemesidir.

### ÖZELLİKLERİ:

Poliüretan dağılımlı su bazlı tek bileşikli sonlama kaplamasıdır. Yüksek sertliğe sahiptir ve hava koşullarına karşı dirençlidir. Hızlı kuruma özelliğine sahiptir. Astarsız Kaplama Sistemidir. hem astar ve hem de son kat uygulama olarak kullanıma uygundur. Yıpranmaya maruz kalan yüzeylere son kat olarak kullanılır. U.V. dayanımlıdır. Su buharı geçirimsizdir, yüzeyin nefes almasını engellemez.

### UYGULAMA ALANLARI :

Poliüretan sistemlerin üzerine son kat olarak, poliurea sistemlerin üzerine son kat olarak, tozuma önleyici olarak, epoksi sistemlerde son kat olarak, otopark zeminlerinde tozuma önleyici olarak, mağaza, ofislerde zemin kaplaması olarak, iç ve dış mekanlardaki mat veya parlak her türlü yüzeylerde (seramik, doğal taş, ahşap, vb) yüzey kaplama ve koruma malzemesi olarak, içmesuyu depolarında kaplama ve yalıtım malzemesi olarak, seramik, cam fayans kaplı havuzlarda kaplama ve koruma amaçlı kullanılır.



### TÜKETİM :

0,2 lt/m<sup>2</sup> – 1,0 lt/m<sup>2</sup> (Yüzeyin cinsine ve durumuna bağlı olarak)

### AMBALAJ :

5 kg teneke

### RENK:

Transparent

## LG 042 SPU GREEN ROOF LIQUID GLASS

New Generation Green-Roof Single-Component Polyurethane Based Transparent Liquid Glass

### DESCRIPTION:

**PROTECT-A LG 042 SPU GREEN ROOF LIQUID GLASS** is a Primerless Coating System. Polyurethane based, hard and abrasion resistant, Elastic, high U.V. is a water-based coating, insulation and protection material.

### PRODUCT FEATURES:

It is a water-based, single-compound finishing coating with polyurethane distribution. It has high hardness and is resistant to weather conditions. Fast drying. Primerless Coating System. It is suitable for both primer and topcoat applications. It is used as a topcoat on surfaces subject to wear. U.V. Resistant. Water vapor permeable, does not prevent the surface from breathing.

### FIELD OF APPLICATION :

As a topcoat on polyurethane systems, as a topcoat on polyurea systems, as an anticorrosive coating, as an anticorrosion coating on epoxy systems, as an anticorrosion coating on car park floors, as a floor covering in stores, in all kinds of matt or glossy surfaces (ceramic, natural stone, wood, etc.) as surface coating and protection material, as coating and insulation material in potable water tanks, ceramic and glass tile coated pools are used for coating and protection purposes.

### CONSUMPTION

:0,2 lt / m<sup>2</sup> - 1,0 lt / m<sup>2</sup> (Depending on the type and condition of the surface). Roller (synthetic epoxy), brush, suitable spray

### PACKING

: 5 kg tin

### COLOUR:

Transparent