

## LG 042 LİKİT GLASS 2K

### Çift Bileşenli Şeffaf Poliüretan Esaslı Likit Glass (Solvent Bazlı)

#### ÜRÜN TANIMI:

Şeffaf veya transparan renkli olarak üretilen mükemmel su direncinin yanı sıra yüksek kimyasal ve fiziksel dirence sahip su yalıtımında ve ayrıca dekoratif amaçlı kullanılan çift bileşenli solvent bazlı bir üründür.

#### ÖZELLİKLERİ:

U.V'den ve dış hava koşullarından etkilenmez.

Zamanla sararma, solma ya da kalkma yapmaz.

Özellikle balkon, teras, banyo, havuz gibi zeminlerde doğan yalıtım problemlerinin çözümünde mevcut kaplamayı bozmadan ve zarar vermeden kolayca uygulanır.

Solvent bazlı, iki bileşenlidir.

Geniş kullanım alanına sahiptir.

**UYGULAMA ALANLARI :** Cam, mozaik, fayans, porselen, seramik, mermer, granit, doğal taş, ahşap, beton, şap, galvaniz sac, alüminyum vb. yüzeyler üzerine yapışması mükemmeldir. Atmosferik şartlara mukavemeti yüksektir. Cam tuğla, mozaik, karo mozaikte, porselen yüzeylerde, pres tuğlalarda, ahşap yüzeylerde, balkon, teras, banyo, mutfak, taş kaplı dış cephelerde. Seramik, cam mozaik kaplı süs havuzlarında kullanılır. Emici yüzeylerde tozumu engellemeye yardımcıdır.

#### AMBALAJ :

A Bileşen: 5,25 kg, B Bileşen: 0,75 kg olmak üzere 6 kg set halinde.

#### SARFIYAT:

0,15 - 0,20 kg/m (tek kat). 30 - 39 m / set



## LG 042 LIQUID GLASS 2K

### Polyurethane Based Two Compenants Solvent Based Tranparent Liquid Glass

#### DESCRIPTION:

It is a two component solvent based product used in waterproofing with high chemical and physical resistance as well as decorative purposes, as well as excellent water resistance which can be produced in transparent or transparent color.

#### FEATURES:

Not affected by U.V and outside weather conditions.

No yellowing, fading or lifting.

It can be applied easily without damaging the existing coating in the solution of the insulation problems arising especially on floors such as balconies, terraces, bathrooms, pools.

Solvent based, two component.

It has wide usage area.

#### FIELD OF APPLICATION :

Glass, mosaic, tiles, porcelain, ceramics, marble, granite, natural stone, wood, concrete, screed, galvanized sheet, aluminum etc. excellent adhesion on surfaces. High resistance to atmospheric conditions. Glass brick, mosaic, tile mosaic, porcelain surfaces, pressed bricks, wooden surfaces, balconies, terraces, bathrooms, kitchens, stone covered facades. It is used in ceramic, glass mosaic coated ornamental pools. Helps prevent dusting on absorbent surfaces.

#### PACKAGING:

Component A: 5,25 kg, Component B: 0.75 kg in 6 kg sets.

#### CONSUMPTION:

0,15 - 0,20 kg / m (single layer). 30 - 39 m / set

