

Poliüretan Esaslı Esnek İki Bileşenli Su Yalıtım Zemin Kaplama ve Koruma Membranı

ÜRÜN TANIMI:

Poliüretan esaslı, içme suyu depolarında kullanıma uygun, uzun ömürlü, solvent içermeyen, elastik, su yalıtım malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ:

%100 elastiktir. İçme suyu ile temas uygundur. Kokusuzdur, havalandırması yeterli olmayan ortamlarda kullanıma uygundur. Hafif yaya trafiğine uygundur. UV dayanımına sahiptir. Su buharı geçirgenliği vardır. -40C ile +100C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur. Lokal onarım hızlı ve kolaydır. Asitli ve bazik solüsyonlara %10, deterjanlara, deniz suyuna, yağınlara ve yağlama maddelerine karşı iyi dirence sahiptir. Uygulandığı yüzeylerde eksiz bir yalıtım sağlar. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Kolay hızlanır ve uygulanır. Solvent içermez, çevre dostudur.

UYGULAMA ALANLARI :

PROTECT-A P 101 PM; Banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde, teraslarda, havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde, içme suyuyla doğrudan temas eden yüzeylerde ekyersiz, sızıntısız membran olma özelliği ile su yalıtım malzemesi olarak kaplama malzemesinden önce uygulanır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır. Su birikintilerine karşı dayanıklıdır. Düşük sıcaklıklarda bile elastiksi yapısını korur. Kolaylıkla tamir edilebilir.

RENK: Beyaz

TÜKETİM :

İki veya üç kat uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 1,4 – 2,0 kg/m² dir. Bu değer, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir. Fırça ve rulo ile uygulanır.



AMBALAJ:

Net 10 kg'lık A bileşeni ve 6 kg'lık B bileşeni ile teneke kovalarda set olarak sunulmaktadır.

Polyurethane Based Flexible Two Component Waterproofing Floor Coating and Protection Membrane

DESCRIPTION:

Polyurethane based, suitable for use in drinking water tanks, long-lasting, solvent-free, elastic, waterproofing material.

FEATURES:

It is 100% elastic. Suitable for contact with drinking water. Odorless, suitable for use in environments with poor ventilation. Suitable for light pedestrian traffic. It has UV resistance. Water vapor permeability. It maintains its mechanical properties at temperatures between -40C and + 100C. Local repair is quick and easy. It has 10% resistance to acidic and basic solutions, detergents, sea water, oils and lubricants. It provides seamless insulation on the surfaces it is applied. High adhesion strength. Easy to accelerate and apply. Solvent-free, environmentally friendly.

FIELD OF APPLICATION :

PROTECT-A P 101 PM; It is applied in wet areas such as bathrooms, kitchens, balconies, terraces, pools, water tanks and in surfaces that are in direct contact with drinking water before waterproofing material. It can be used indoors and outdoors, horizontal and vertical surfaces. Resistant to water deposits. It retains its elastic structure even at low temperatures. Easily repairable.

COLOR: White,

CONSUMPTION:

Recommended amount of consumption for two or three coats; 1.4 to 2.0 kg / m². This value may vary depending on surface and ambient conditions. Can be applied with roller or brush.

PACKAGING:

Net 10 kg component A and 6 kg component B are supplied as a set in tin pails.