

PU 035 SELF LEVELLING 2K

Poliüretan Esaslı İki Bileşenli Self Levelling Su Yalıtımı, Zemin Kaplama ve Koruma Malzemesi

ÜRÜN TANIMI:

PROTECT-A PU 035 SELF LEVELLING 2K iki bileşenli, poliüretan esaslı, kendinden yayılan, elastik, likit su yalıtımı, zemin kaplama ve koruma malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ:

Solvent içermeyen, mekanik ve kimyasal direnci, gerilme ve yırtılma mukavemeti yüksek, -30°C ye dayanıklılık gösteren, İki bileşenli, **poliüretan esaslı self leveling kaplama malzemesidir**. Kendinden yayılma özelliğine sahiptir. Düşük viskositeli, hafif trafiğe dayanıklı, çelik ve betona çok iyi yapışan bir izolasyon malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI :

Hastaneler, okullar, ofisler, spor salonları, alışveriş merkezleri, oteller, depolama alanları, soğuk hava depolarında, frigofirik araç kasalarında, gıda üretim tesislerinde ve hijyen istenen tüm endüstriyel alanlarda **elastik poliüretan zemin ve su yalıtım kaplaması** olarak kullanılır. Teraslarda hem su izolasyonu hem de kaplama malzemesi olarak, liman betonları dahil zorlu ortam koşullarındaki betonların korozyona karşı korunmasında, beton/çelik bağlantılarının birleşim yerlerinde, balkonlar, çiçeklikler, pis su ve yağmur dereleri, beton kanalet içleri ve bahçe, teras, su deposu, göletlerin su izolasyonunda kendi başına veya farklı donatılar ile (keçe, elyaf) kullanılır. Aşınmaya karşı dayanıklıdır. Elastiktir, çatlak köprüsü kurabilir. İyi ıslatma özelliği sayesinde farklı donatılar ile elastomerik su yalıtım örtüsü oluşturur.

RENK

RAL renkleri



TÜKETİM

0,800 – 1,600 kg / m², Zemin yüzeyinde istenilen kalınlık elde edilecek şekilde dişli mala yardımı ile ürün zemine yayılmalı kaplama uygun kıvama geldiğinde kirpi rulo ile havası alınmalıdır.

AMBALAJ

12 kg A Bileşeni + 3,5 kg B Bileşeni: Toplam 15,5 kg

PU 035 SELF LEVELLING 2K

Polyurethane Based Two Components Self Levelling Waterproofing, Floor Coating Protection Material

DESCRIPTION:

PROTECT-A PU 035 SELF LEVELLING 2K is a two component, polyurethane based, self-leveling, elastic, liquid waterproofing, floor covering and protection material.

FEATURES:

Solvent-free, two-component, polyurethane based self leveling coating material with high mechanical and chemical resistance, high tensile and tear strength, and resistance to -30°C. Low viscosity, light traffic resistant, very good adhesion to steel and concrete insulation material.

FIELD OF APPLICATION :

It is used as elastic polyurethane floor and waterproofing coating in hospitals, schools, offices, sports halls, shopping malls, hotels, storage areas, cold storage rooms, refrigerated vehicle safes, food production facilities and all industrial areas where hygiene is required. As a waterproofing and coating material in terraces, in the protection of concrete against corrosion in harsh environmental conditions including port concretes, in joints of concrete / steel connections, balconies, flowerpots, sewage and rain gutters, concrete canal interiors and garden, terrace, water tank, ponds it is used by itself or with different accessories (felt, fiber) in water insulation.

Resistant to abrasion. It is elastic, can build crack bridge. Due to its good wetting properties, it forms elastomeric waterproofing cover with different accessories.

COLOR

RAL colors

CONSUMPTION

0,800 - 1,600 kg / m²

PACKAGING

12 kg Component A + 3,5 kg Component B: Total 15,5 kg