

050 TERMAL BOYA ASTARI

ÜRÜN TANIMI:

İç cephe, dış cephe kaplama, sıva altı su yalıtımı aderans artırıcı katkı malzemesi ve bütün özel boyalar için geliştirilmiş, akrilik esaslı yüzey hazırlama astarıdır. Kaplama öncesi yüzeyi su geçirimsiz kılar. Tozumaya Meyilli parçacıkları yapıştırıp yüzeyden kopmasını önler. Yeni sıva üzerine uygulandığında yüzey alkalitesini ayarlar, kaplamanın daha sağlam yapışmasını sağlar. Üzerine uygulanacak malzeme ile bütünlüşip aderansını arttırr.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Aderans artırıcıdır,kaplamanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar.Yüzeyi suya karşı izole eder.Nefes alma özelliği vardır.Elastiktir,kılcal çatlaklar dahil çok iyi örtücüüğe sahiptir.Yanıcı ve tutuşucu değildir. İnsan sağlığına zararlı etkisi yoktur,kokusuzdur.Boya tüketiminden tasarruf sağlar.Yüzey alkalitesini dengeler.

TÜKETİM:

0,15-0,25 Kg/m² tek kat (yüzeyin emiciliğine bağlı olarak) fırça veya rulo ile uygulanabilir.

AMBALAJ :

10 kg -20 Kg ve 30 kg Plastik Kova



050 THERMAL PAINT PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION:

It is an acrylic based surface preparation primer developed for interior, exterior cladding, plaster waterproofing adherence enhancing additive material and all special paints. Makes the surface impermeable to water before coating. It prevents the particles that are inclined to dust to break off from the surface. When it is applied on new plaster, it adjusts the surface alkalinity, and provides a stronger adhesion of the coating. It integrates with the material to be applied on it and increases its adherence.

PRODUCT FEATURES:

It is adherence enhancer, it provides better adhesion of the coating to the surface. It isolates the surface against water. It has no harmful effects on human health, it is odorless. It saves paint consumption. It balances surface alkalinity.

CONSUMPTION:

0,15-0,25 Kg / m² single layer (depending on the absorbency of the surface), can be applied with roller or brush

PACKING:

10 kg -20 Kg and 30 kg Plastic Bucket