

TP 1010 TOP COAT

Akrilik Reçine Esaslı Su Bazlı Son Kat Termal Kaplam Malzemesi

ÜRÜN TANIMI:

Düşük ısı geçirgenliğine sahip su bazlı çevre dostu kaplamadır. Elastik reçine esaslı dış cephe son kat olarak kullanılan esnek, elastik, % 45` e varan ısı yalıtımlıyla tasarruf ettiren bir termal boyadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

İsı iletkenliği düşüktür.%30 ile %45` e varan ısı ve enerji tasarrufu sağlar.Yangın geciktirici özelliğe sahiptir.Mükemmel su yalıtımı sağlar. Bu sayede nem, kük, kusma olmaz.Elastik yapıda olduğu için çok iyi örtünlüğe sahiptir, kopma ya da çatlama olmaz.Su bazlı çevre dostu bir üründür.Bu buharı geçirgenliği sayesinde yoğunlaşma olmaz.

TÜKETİM:

0,8 Kg/m² tek kat (yüzeyin emiciliğine bağlı olarak) fırça veya rulo ile uygulanabilir.

AMBALAJ :

20 Kg ve 30 kg Plastik Kova



TP 1010 TOP COAT

Acrylic Resin Based Water Based Top Coat Thermal Coating Material

PRODUCT DESCRIPTION:

It is a water-based environmentally friendly coating with low heat transmittance. It is a flexible, elastic, thermal insulation that saves up to 45% thermal insulation, which is used as an elastic resin-based exterior finish.

PRODUCT FEATURES:

It has low thermal conductivity. It provides 30% to 45% heat and energy saving. It has a fire retardant feature. It provides excellent waterproofing. In this way, there is no moisture, mildew, vomiting. It has a very good hiding coverage because of its elastic structure.

CONSUMPTION: 0.8 Kg / m² single layer (depending on the absorbency of the surface) can be applied by roller or brush

PACKING:

20 Kg and 30 kg Plastic Bucket