

## TP 1020 SHEATHING

Su Bazlı Yüksek Isı ve Su İzolasyonlu Termal Mantolama Malzemesi

### ÜRÜN TANIMI :

Su bazlı yüksek performanslı düşük ısı geçirgenliğine sahip özel işlemlerden geçmiş ısı yalıtım amaçlı geliştirilmiştir, mantolama malzemesi olarak kullanılan esnek, elastik, %60`a varan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlayan termal kaplamadır.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Yüksek ısı izolasyonu sağlar.% 60`a varan ısı ve enerji tasarrufu sağlar.Yapının ısı dengesini korur.Yangın geciktirici özelliğe sahiptir.%100 su yalıtımı sağlar.Çatlama, kopma, şişme ve yoğunlaşma yapmaz. Nem, rutubet ve küf oluşumunu engeller.Uygulaması kolaydır.Su bazlı çevre dostudur.Nefes alması sayesinde yüzeyde yoğunlaşma olmaz.İstenilen renkte üretilir.



### TÜKETİM:

0,2-0,04 Kg/m<sup>2</sup> tek kat (yüzeyin emiciliğine bağlı olarak) fırça veya rulo ile uygulanabilir.

### AMBALAJ :

20 Kg ve 30 kg Plastik Kova

## TP 1020 SHEATHING

Water Based High Heat and Water Insulation Thermal Insulating Material

### PRODUCT DESCRIPTION:

It has been developed for thermal insulation, which has been subjected to special processes with low heat permeability, based on water-based high performance. It is flexible, elastic, thermal insulation up to 60% and energy-saving thermal coating used as jacketing material.

### PRODUCT FEATURES:

It provides high thermal insulation. It provides heat and energy saving up to 60%. It maintains the heat balance of the building. It has a fire retardant feature. It provides 100% waterproofing. It does not crack, break, swell and condense. It prevents the formation of moisture, moisture and mold. It is easy to apply. It is water-based, environmentally friendly. Due to its breathing, there is no condensation on the surface. It is produced in the desired color.

### CONSUMPTION:

0.2-0.04 Kg / m<sup>2</sup> single layer (depending on the absorbency of the surface) can be applied by roller or brush

### PACKING:

20 Kg and 30 kg Plastic Bucket