

## TP 1025 SPECIAL

Alifatik Akrilik Poliüretan Reçine Esaslı Cam-Seramik Modifiyeli Yüksek Isı ve UV Dayanımlı Özel Termal Kaplama Malzemesi

### ÜRÜN TANIMI:

Yüksek performanslı, düşük ısı iletkenlik değerine sahip, özel tasarlanmış cam kürecik ve seramik modifiyeli, alifatik akrilik poliüretan reçine esaslı, UV dirençli, ısı yalıtımı sağlayan özel bir kaplamadır. Isıtma ve soğutma enerjisi masraflarında uygulama kat sayısına bağlı olarak %40'lara varan miktarda enerji tasarrufu sağlar.

Metal, beton ve ahşap yüzeyler için termal koruma sağlamak için formüle edilmiştir. Bu özelliği sayesinde enerji kaybını azaltarak verimliliğin artmasına yardımcı olur.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Radyan ısıyı geçirmez. %40 a varan ısı yalıtımı, iç ve dış yüzeylere uygulanabilir. Mükemmel örtücülüğe sahip uygulaması kolay ve kısadır. %100 su yalıtımı ve yüksek oranda ses yalıtımı sağlar. Kir tutmaz, kolay temizlenir. Geç tutuşurluk ve yanmazlık özelliği vardır.

### TÜKETİM:

0,6 Kg/m<sup>2</sup> tek kat (yüzeyin emiciliğine bağlı olarak) fırça veya rulo ile uygulanabilir.

### AMBALAJ :

20 Kg ve 30 kg Plastik Kova



## TP 1025 SPECIAL

Alifatic Acrylic Polyurethane Resin Based Glass-Seramic Modified High Heat and UV Resistant Special Thermal Coating Material

### PRODUCT DESCRIPTION:

It is a high performance, low thermal conductivity Specially designed glass bead and ceramic modified, aliphatic acrylic polyurethane resin based, UV resistant, special insulation coating. It saves up to 40% energy in heating and cooling energy costs, depending on the number of floors.

It is formulated to provide thermal protection for metal, concrete and wood surfaces. Thanks to this feature, it helps to increase efficiency by reducing energy loss.

### PRODUCT FEATURES:

Radiant heat proof. Heat insulation up to 40%, can be applied to interior and exterior surfaces. It is easy and short to apply with excellent hiding. It provides 100% water insulation and high level of sound insulation. has.

### CONSUMPTION:

0.6 Kg / m<sup>2</sup> single layer (depending on the absorbency of the surface) can be applied by brush or roller.

### PACKING:

20 Kg and 30 kg Plastic Bucket