

TP 1100 SUPER ROOF

Akrilik Reçine Esaslı Cam-Seramik Modifiyeli Su Bazlı Yüksek Isı ve Su Dayanımlı Termal Çatı Kaplama Malzemesi

ÜRÜN TANIMI:

Su bazlı yüksek ısı ve su yalıtım performanslı düşük ısı geçirgenliğine sahip cam kürecik ve seramik teknolojisi ile modifiye edilmiş akrilik dispersiyon esaslı çatı yüzeylerine ısı ve su yalıtımı sağlamak için geliştirilmiştir boyadır. Enerji tasarrufu sağlayan esnek, elastik ve tam örtücü yapıya sahip kopmaz, çatlamaz bir kaplamadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Düşük ısı iletkenlik değerine sahiptir.%60'a varan ısı tasarrufu sağlayarak yapının ısı dengesini korur. Yanmaz özelliğe sahiptir.Mükemmel su yalıtımı sağlar.Elastiktir. Çatlama, kopma yapmaz.Çok iyi örtücülüğe sahiptir. Nem, rutubet ve küf oluşumunu engeller.Uygulaması kolaydır.Su bazlı çevre dostudur.Nefes alması sayesinde yüzeyde yoğunlaşma olmaz.

TÜKETİM:

0,7-0,9 Kg/m² tek kat (yüzeyin emiciliğine bağlı olarak) fırça veya rulo ile uygulanabilir.

AMBALAJ :

20 Kg ve 30 kg Plastik Kova



TP 1100 SUPER ROOF

Acrylic Resin Based Glass-Seramic Modified Water Based High Heat and Water Resistant Thermal Roof Coating Material

PRODUCT DESCRIPTION:

It is a paint developed to provide heat and water insulation to the acrylic dispersion based roof surfaces, modified with specially designed glass bead and ceramic technology with low thermal permeability, with high water and water insulation performance. It is an unbreakable, non-cracking coating with energy saving, flexible, elastic and full covering structure.

PRODUCT FEATURES:

It has a low thermal conductivity value.It protects the heat balance of the structure by saving up to 60% of heat. It has a fireproof feature.It provides perfect waterproofing. It does not crack or break. It has very good covering. It prevents the formation of moisture, moisture and mold. It is easy to apply. It is water-based, environmentally friendly. Due to its breathing, there is no condensation on the surface.

CONSUMPTION: 0.7-0.9 Kg / m² single layer (depending on the absorbency of the surface) can be applied by roller or brush.

PACKING:

20 Kg and 30 kg Plastic Bucket

